

2025 年沁阳市流通领域农膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

序号	产品名称	抽样数量	检样数量	备样数量
1	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2 卷	1 卷	1 卷
2	农业用聚乙烯吹塑棚膜	同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的棚膜产品一卷，膜外卷先剪去至少 0.5m，然后再剪下样品三块，尺寸为长不少于 $(4m \pm 0.1m) \times$ 幅宽，其中两块作检验样品，另一块作为备用样品。		

2 检验依据

表 2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	厚度和厚度偏差	GB/T 6672-2001
2	宽度极限偏差	GB/T 6673-2001
3	直角撕裂负荷	QB/T 1130-1991
4	拉伸负荷	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变	GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006

表 3 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	厚度极限偏差	GB/T 6672-2001
2	厚度平均偏差	GB/T 6672-2001
3	拉伸强度	GB/T 1040.3-2006
4	直角撕裂强度	QB/T 1130-1991

序号	检验项目	检验方法
5	透光率	GB/T 2410-2008
6	雾度	GB/T 2410-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。