

郑州航空港经济综合实验区 生态环境和城市管理局（综合行政执法局）文件

郑港环表〔2026〕13号

关于年产6万立方米高强度生态多孔砌块和3万立方米可填装轻质滤料项目环境影响报告表（报批版）的批复

河南清水秀岸生态环境材料有限公司：

你公司（统一社会信用代码91410223MA9KXG5E15）上报的由河南冠宇环保科技有限公司编制的《年产6万立方米高强度生态多孔砌块和3万立方米可填装轻质滤料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项已在我区管委会网站公示。经研究，批复如下：

一、本项目位于洧川镇025县道湾李村西，利用开封晟威机械有限公司约2300平方米闲置生产车间及空地建设高强度生态多孔砌块生产线、可填装轻质滤料生产线等，建成后预计年产6

万立方米高强度生态多孔砌块、3万立方米可填装轻质滤料。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，认真落实各项污染防治措施，污染物排放应满足以下要求：

1. 废气。严格按照《报告表》要求落实各项降尘措施。滤料及砌块生产车间、水泥仓及物料输送皮带全封闭，设置干雾抑尘装置。高强度生态多孔砌块投料计量工序、搅拌工序及水泥筒仓进料产生的废气收集后经配套“袋式除尘器”处理后分别通过2根15米排气筒排放，颗粒物排放满足河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1排放限值要求。砌块破碎废气、砌块筛分废气、块状滤料及滤料滤渣包装废气、滤料

滤渣上料、投料及搅拌工序废气收集后经配套“袋式除尘器”处理后分别通过 2 根 15 米排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表 1 排放限值要求。

项目厂界无组织废气中颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表 2 无组织排放限值要求。

该项目建设及运营应满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中涉 PM 企业绩效引领性指标要求。

2. 废水。运营期，车辆冲洗废水沉淀后回用，生活废水综合处置，不外排。

3. 噪声。运营期，设备产生的噪声经采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制，收集后送危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质单位处置；一般工业固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，合理处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（三）项目废气污染物排放量为颗粒物 0.4384t/a，从郑州航空港区鼎亿建筑工程有限公司 2026 年砂石生产线拆除削减量中倍量替代。

五、你公司应严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成后应及时按照要求办理排污许可和环保竣工验收手续，经环保竣工验收合格后方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局综合行政执法大队负责。

2026年5月14日

抄送：生态保护科、生态环境和城市管理局综合行政执法大队、河南冠宇环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）行政审批服务办公室 2026年5月14日印发