

# 郑州航空港经济综合实验区 生态环境和城市管理局（综合行政执法局）文件

郑港环表〔2026〕14号

## 关于河南克锐达新材料有限公司人造金刚石、 氮化硼及其复合制品生产项目环境影响报告表 （报批版）的批复

河南克锐达新材料有限公司：

你公司（统一社会信用代码 91410100MAK0LH5KX0）上报的由河南长风生态环境有限公司编制的《河南克锐达新材料有限公司人造金刚石、氮化硼及其复合制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项已在我区管委会网站公示。经研究，批复如下：

一、本项目位于嘉莲东路 46 号 2 号厂房，利用郑州柯力传感科技有限公司 2 号厂房进行建设，建成后预计年产 3 万片聚晶金刚石、14 万片金刚石复合片、1 万片氮化硼复合片。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，认真落实各项污染防治措施，污染物排放应满足以下要求：

1. 废气。破碎、喷砂、激光研磨及激光切割等工序产生粉尘收集后引入 1 套覆膜袋式除尘器处理后通过 1 根 15 米排气筒排放。颗粒物有组织及无组织排放均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求。

该项目建设及运营应满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中涉 PM 企业绩效引领性指标要求。

2. 废水。运营期，冷却废水收集后用于车间清扫，生活污水经市政管网排入郑州航空港区第三污水处理厂处理，外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及航空港区第三污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。运营期，设备产生的噪声经采取选用低噪声设备、减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制，收集后送危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质单位处置；一般工业固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，合理处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（三）项目废水污染物排放量为 COD0.008t/a、总磷 0.0001t/a，从光水（郑州）水务运营有限公司 2026 年度减排量中等量替代；废气污染物排放量为颗粒物 0.0065t/a，从郑州航空港区鼎亿建筑工程有限公司 2026 年砂石生产线拆除削减量中倍量替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国

家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成后应及时按照要求办理排污许可和环保竣工验收手续，经环保竣工验收合格后方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理综合行政执法大队负责。

2026年5月29日

---

抄送：生态保护科、生态环境和城市管理综合行政执法大队、河南长风生态环境有限公司

---

郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理综合行政执法局（综合行政执法局）行政审批服务办公室 2026年5月29日印发