

附件 1

窨井盖病害判定及维修技术标准

序号	窨井井盖病害类别	维修措施及技术标准	备 注
1	井盖缺失或井盖井座全部缺失	车行道上安装防沉降球墨铸铁井盖，人行道安装同类型井盖、井盖井座。	
2	井盖井座与路面之间出现脱离、松动问题	拆除原井盖井座，重新安装。安装井座时，采用细石混凝土坐浆或灌浆，强度不应小于30Mpa。检查井井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在 $\pm 5\text{ mm}$ 内。	
3	井盖出现开裂、变形、缺角、破损的	更换新井盖。井盖与井框总间隙小于8毫米。检查井井盖与井框高差应控制在 $\pm 5\text{ mm}$ 内，雨水篦子井盖与井框高差应小于等于0或大于等于-10mm。	
4	井周破损，井周1.5×1.5米范围内路面出现碎裂、坑槽、变形、松散、脱层剥落的	1) 井周1.5×1.5米的范围内原路面拆除重建，井盖框重新安装。2) 井座周围和面层以下道路结构部分应夯填密实，其强度和稳定性不应小于该处原道路结构要求。3) 检查井井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在 $\pm 5\text{ mm}$ 内，4) 雨水篦子应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应小于等于0或大于等于-15mm。	
5	路框差超标，窨井井盖与相邻路面出现沉陷或凸起现象，检查井高差大于5mm或小于-5mm，雨水篦子高差大于0或小于-15mm的		
6	窨井井盖存在歪斜、响动、反扣等问题的	重新将井盖复位，使之稳固。若发生响动的井盖应安装防震橡胶圈与井盖底部或井座连接牢固平整。	
7	车行道上的井盖为非可调式防沉降球墨铸铁井盖的	更换为可调式防沉降球墨铸铁井盖。	
8	检查井内未安装防坠网的	加装防坠网。	
9	检查井井盖上未标识产权单位和井类型的	更换标识有产权单位和检查井类型的井盖。	
10	人行道的盲道等无障碍设施范围内设置有井盖设施的	更换为隐形井盖覆盖盲道板等无障碍设施	

附件 2

新建道路窨井盖的施工标准

1. 窨井盖施工进场时应配有产品合格证书；窨井盖表面应标注承载等级、执行标准、产权单位、生产日期、表示功能等信息。

2. 窨井盖应安装稳固，井盖与路面平顺连接，高差应控制在 ± 5 毫米内。

3. 窨井井周回填应在管线及窨井验收合格后，防沉降做法施工应在井筒、道路基层施工完成之后，道路面层施工之前进行，具体参照河南省标准《市政排水检查井及防沉降构造》（DBJT19-01-2018）执行。

附件 3

***路（起点—终点）窨井盖普查基础数据统计表

序号	窨井类别		位置	井盖材质	数量 (座)	形状规格	病害窨井 盖数量 (座)	备注
1	市政	污水检查井	快车道	铸铁		圆形 DN800		
2		雨水检查井	慢车道	复合		方形 1.2*1.2		
3		雨污合流检查井	人行道					
4		雨水进水井	绿化带	砼				
5	通信	移动	...	...				
6		联动	...	...				
7		电信	...	...				
8		铁塔	...	...				
9	给水		...	...				
10	燃气		...	...				
11	热力		...	...				
12	交管监控或路灯井		...	...				
13	...		...	...				
14	...		...	...				

说明：其他区域窨井盖信息采集参照此表格式进行统计汇总。

附件 4

窨井盖普查属性字段详单

序号	属性项名称	定义与值域范围	字段代码	字段类型	字段长度	约束/条件
1	标识码	部件的标识码	ObjID	char	16	必选
2	名称	部件的标准名称	ObjName	char	30	必选
3	主管部门代码	部件主管部门的代码	DeptCode1	char	10	必选
4	主管部门名称	部件的主管部门的标准名称	DeptName1	char	60	必选
5	权属单位代码	部件权属单位的代码	DeptCode2	char	10	必选
6	权属单位名称	部件权属单位的标准名称	DeptName2	char	60	必选
7	养护单位代码	部件养护单位的代码	DeptCode3	char	10	必选
8	养护单位名称	部件养护单位的标准名称	DeptName3	char	60	必选
9	所在单元网格	单元网格代码	BGID	char	15	必选
10	部件状态	完好/破损/丢失/占用	ObjState	char	10	必选
11	初始时间	YYYYMMDD	ORDate	char	8	必选
12	变更时间	YYYYMMDD	CHDate	char	8	必选
13	数据来源	普查测绘数据的来源, 包括: 实测 / 地形图 / 其它	DataSource	char	30	可选
14	备注	需要特别说明的内容, 如部件类型的进一步说明等	NOTE	char	100	可选

15	材质	铸铁/水泥/复合材料/ 其他	Material	char	10	必选
16	形状	方/圆/其它	Form	char	4	必选
17	位置描述		LocateDSC	Char	200	可选
18	图片位置	保存部件照片保存的 相对路径，如：\照片 库\照片名.jpg	PicAddress	Char	200	可选
19	坐标数据	X、Y 坐标值（2000）				必选

说明：必选-在数据库图层的表结构中对字段是否为空的要求是不能为空；可选-在数据库图层的表结构中对字段是否为空的要求是可以为空。

信阳市窨井盖专项整治工作领导小组名单

组 长：	翟晓宾	市人民政府副市长
副 组 长：	甘 蔗	市人民政府办公室副主任
	饶祖明	市城市管理局局长
成 员：	韩泽栋	市城市管理局副局长
	赵学发	市住房城乡建设局副局长
	董再春	市教育体育局副局长
	陈 浩	市交警支队支队长
	杜 昕	市财政局总会计师
	胡俊峰	市交通运输局党组成员、市交通运输综合行政执法支队长
	熊林高	市卫生健康委党组成员
	钱世子	市市场监管局党组成员、市市场监管综合行政执法支队支队长
	梁光旭	市文化广电旅游局副局长
	谢志安	市工业和信息化局副局长
	华运君	浉河区区委常委、统战部部长
	陈嘉源	平桥区人民政府副区长
	杜 勇	罗山县人民政府副县长

胡 峰	潢川县人民政府副县长
曹 阳	固始县人民政府副县长、公安局局长
裴仁胜	息县人民政府副处级干部
王文斌	淮滨县人民政府副县长
杨 坤	光山县人民政府副县长
刘明智	商城县人民政府三级调研员
张 彬	新县人民政府副县长
陈 伟	信阳电子信息产业集聚示范区党工委委员、副主任
吕义东	羊山新区管委会副主任
郑天化	鸡公山管理区副主任
侯贵文	上天梯非金属矿管理区副主任
谢正文	潢川经济开发区党委委员、总工会主席
张玉振	南湾湖风景区二级调研员
陈 斌	信阳供电公司副总工程师
王明君	中国移动信阳分公司副总经理
宋 军	中国联通信阳分公司副总经理
刘建波	中国电信信阳分公司副总经理
刘金虎	中国铁塔信阳分公司维护部经理

领导小组下设办公室，办公室设在市城市管理局，办公室主任由韩泽栋同志兼任。

