



21161205C006
有效期2027年8月8日



控制编号: JQJC/R/ZL/CX-30-01-2018

报告编号: NO.JQJC-038(10)-03-2023-2

监 测 报 告

样 品 名 称: 地表水 (南湾水库、十八口水库)

委 托 单 位: 信阳市生态环境局直属一分局

检 测 类 别: 委托监测

报 告 日 期: 2024 年 01 月 29 日

洛阳嘉清检测技术有限公司

地 址: 中国 (河南) 自由贸易试验区洛阳片区
涧西区蓬莱路 2 号大学科技园 21 幢 4 层

电 话: 400-118-6858

网 址: www.jiaqingjc.com

邮 箱: jqhbkcj@163.com

监测报告

1、项目概况

受信阳市生态环境局直属一分局委托,洛阳嘉清检测技术有限公司于 2024 年 01 月 17 日对十八口水库和南湾水库地表水进行了现场采样,于 2024 年 01 月 17 日至 2024 年 01 月 25 日对样品进行了分析,依据监测结果编制此报告。

2、 监测内容

地表水监测内容见表 1。

表 1 地表水监测因子及频次

监测点位	监测项目	监测频次
十八口水库、南湾水库	水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（以 N 计）、总磷、总氮（以 N 计）、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、铈、叶绿素 a、透明度	1 次/天， 监测 1 天

3、监测分析方法及使用仪器、分析方法检出限（见表 2）。

表 2 监测分析方法、使用仪器及检出限

类别	监测项目	监测依据及监测方法	监测仪器	检出限
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991	玻璃温度计 JQYQ-154-7	/
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 JQYQ-048-7	/
3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	JPB-607A 便携式溶解氧测定仪 JQYQ-045-2	/
4	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	50mL 酸式滴定管	0.5mg/L
5	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	4mg/L
6	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-180 智能生化培养箱 JQYQ-063	0.5mg/L

监测报告

类别	监测项目	监测依据及监测方法	监测仪器	检出限
7	氨氮(以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.025mg/L
8	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.01mg/L
9	总氮(以 N 计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.05mg/L
10	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.08μg/L
11	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	TAS-990 原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1	0.05mg/L
12	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	PHSJ-4F 酸度计 JQYQ-006-3	0.05mg/L
13	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-933 原子荧光光度计 JQYQ-066-4	0.4μg/L
14	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-933 原子荧光光度计 JQYQ-066-4	0.3μg/L
15	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-933 原子荧光光度计 JQYQ-066-4	0.04μg/L
16	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.05μg/L
17	铬(六价)	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.004mg/L
18	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.09μg/L
19	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.004mg/L
20	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.0003mg/L
21	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.01mg/L
22	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.05mg/L
23	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.01mg/L
24	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	DH-500ASB 型 电热恒温培养箱 JQYQ-024-4	10CFU/L
25	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	8mg/L
26	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	滴定管	10mg/L
27	硝酸盐(以 N 计)	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.08mg/L

监测报告

类别	监测项目	监测依据及监测方法	监测仪器	检出限
28	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990 原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1	0.03mg/L
29	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990 原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1	0.01mg/L
30	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	1.4µg/L
31	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	1.5µg/L
32	三氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	1.2µg/L
33	四氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	1.2µg/L
34	苯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	0.6µg/L
35	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.05mg/L
36	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	1.4µg/L
37	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	1.4µg/L
38	乙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	0.8µg/L
39	二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	间, 对二甲苯: 2.2µg/L 邻二甲苯: 1.4µg/L
40	异丙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	0.7µg/L
41	氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	GC2030 气相色谱仪 JQYQ-155-2	12µg/L
42	1,2-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	GC2030 气相色谱仪 JQYQ-155-2	0.29µg/L
43	1,4-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	GC2030 气相色谱仪 JQYQ-155-2	0.23µg/L

监测报告

类别	监测项目	监测依据及监测方法	监测仪器	检出限
44	三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	GC2030 气相色谱仪 JQYQ-155-2	0.08µg/L
45	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-1	0.04µg/L
46	二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-1	0.05µg/L
47	硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-1	0.05µg/L
48	邻苯二甲酸二甲酯	水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001	LC-16 高效液相色谱仪 JQYQ-097-1	0.1µg/L
49	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (15.1 固相萃取气相色谱质谱法) GB/T 5750.8-2023	GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2	0.41µg/L
50	滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987	GC2030 气相色谱仪 JQYQ-155-2	200ng/L
51	林丹	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987	GC2030 气相色谱仪 JQYQ-155-2	4ng/L
52	阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010	LC-16 高效液相色谱仪 JQYQ-097-1	0.08µg/L
53	苯并(a)芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC-16 高效液相色谱仪 JQYQ-097-1	0.0004µg/L
54	钼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.06µg/L
55	钴	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.03µg/L
56	铍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.04µg/L
57	硼	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (29.1 甲亚胺-H 分光光度法) GB/T 5750.6-2023	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	0.20mg/L
58	锑	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.15µg/L
59	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.06µg/L
60	钡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.20µg/L
61	钒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.08µg/L
62	铊	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1	0.02µg/L
63	叶绿素 a	水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法 HJ 897-2017	TU-1810 紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2	2µg/L

监测报告

类别	监测项目	监测依据及监测方法	监测仪器	检出限
64	透明度	透明度 铅字法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002）	TDJ-330 透明度计 JQYQ-112	/

4、质量保证措施

4.1 监测所使用仪器设备使用前均通过有资质的计量单位进行了检定或校准，且都在有效期内，并对关键性能指标进行了核查，确认满足检验监测要求。

4.2 按照质量管理手册的要求全程进行必须的质量控制措施，质量管理员全程监控，所采取的质量控制措施均满足相关监测标准和技术规范的要求。

4.3 监测人员均经过必要的培训和能力确认后持证上岗。

4.4 监测数据严格实行三级审核。

5、样品信息（见表3）

表3 地表水

采样点位	样品编号	样品状态
十八口水库	038（10）-03-2023 B-2-1-（1~20）	无色、无沉淀
南湾水库	038（10）-03-2023 B-3-1-（1~20）	无色、无沉淀

6、监测结果：详见表4。

表4 地表水监测结果

序号	监测项目	单位	监测结果	
			十八口水库 (2024.01.17)	南湾水库 (2024.01.17)
1	水温	℃	5.6	5.2
2	pH 值	无量纲	7.7	7.6
3	溶解氧	mg/L	6.3	6.5

监测报告

序号	监测项目	单位	监测结果	
			十八口水库 (2024.01.17)	南湾水库 (2024.01.17)
4	高锰酸盐指数	mg/L	4.0	3.4
5	化学需氧量	mg/L	19	13
6	五日生化需氧量	mg/L	3.8	2.6
7	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.304	0.107
8	总磷	mg/L	0.03	0.01L
9	总氮 (以 N 计)	mg/L	0.67	0.48
10	铜	mg/L	0.00008L	0.00008L
11	锌	mg/L	0.05L	0.05L
12	氟化物	mg/L	0.27	0.20
13	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L
14	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L
15	汞	mg/L	0.00004L	0.00004L
16	镉	mg/L	0.00005L	0.00005L
17	铬 (六价)	mg/L	0.004L	0.004L
18	铅	mg/L	0.00009L	0.00009L
19	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L
20	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L
21	石油类	mg/L	0.01L	0.01L
22	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L
23	硫化物	mg/L	0.01L	0.01L
24	粪大肠菌群	CFU/L	4.2×10^2	4.3×10^2
25	硫酸盐	mg/L	8L	8L
26	氯化物	mg/L	10L	10L
27	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.08L	0.28
28	铁	mg/L	0.04	0.03
29	锰	mg/L	0.01L	0.01L
30	三氯甲烷	mg/L	0.0014L	0.0014L

监测报告

序号	监测项目	单位	监测结果	
			十八口水库 (2024.01.17)	南湾水库 (2024.01.17)
31	四氯化碳	mg/L	0.0015L	0.0015L
32	三氯乙烯	mg/L	0.0012L	0.0012L
33	四氯乙烯	mg/L	0.0012L	0.0012L
34	苯乙烯	mg/L	0.0006L	0.0006L
35	甲醛	mg/L	0.05L	0.05L
36	苯	mg/L	0.0014L	0.0014L
37	甲苯	mg/L	0.0014L	0.0014L
38	乙苯	mg/L	0.0008L	0.0008L
39	二甲苯	mg/L	0.0014L	0.0014L
40	异丙苯	mg/L	0.0007L	0.0007L
41	氯苯	mg/L	0.012L	0.012L
42	1,2-二氯苯	mg/L	0.00029L	0.00029L
43	1,4-二氯苯	mg/L	0.00023L	0.00023L
44	三氯苯	mg/L	0.00008L	0.00008L
45	硝基苯	mg/L	0.00004L	0.00004L
46	二硝基苯	mg/L	0.00005L	0.00005L
47	硝基氯苯	mg/L	0.00005L	0.00005L
48	邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	0.0001L	0.0001L
49	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	0.00041L	0.00041L
50	滴滴涕	mg/L	0.0002L	0.0002L
51	林丹	mg/L	0.000004L	0.000004L
52	阿特拉津	mg/L	0.00008L	0.00008L
53	苯并(a)芘	mg/L	0.0000004L	0.0000004L
54	钼	mg/L	0.00006L	0.00006L
55	钴	mg/L	0.00003L	0.00003L
56	铍	mg/L	0.00004L	0.00004L
57	硼	mg/L	0.20L	0.20L

监测报告

序号	监测项目	单位	监测结果	
			十八口水库 (2024.01.17)	南湾水库 (2024.01.17)
58	镭	mg/L	0.00015L	0.00015L
59	镍	mg/L	0.00006L	0.00006L
60	钡	mg/L	0.0322	0.0231
61	钒	mg/L	0.00008L	0.00008L
62	铊	mg/L	0.00002L	0.00002L
63	叶绿素 a	mg/L	0.007	0.006
64	透明度	cm	30.0	30.0

编 制: 张秀秀 审 核: 杨琦 签 发: 李祥

日 期: 2024.01.29

报告结束

检验检测专用章