

HNKT-FM-160



221603100143
有效期2028年3月20日



检 测 报 告

报 告 编 号

HNKTSZ20240530

样 品 类 别

生活饮用水

委 托 单 位

潢川县中州供水有限公司

报 告 日 期

2024 年 08 月 16 日

河南康泰凯天检测技术有限公司

Henan kangtai kaitian testing technology co. LTD

说 明

- 一、本次检测数据仅对当次委托检测样品有效。
- 二、由委托单位自行采集送检的样品，本公司不对样品的来源负责，检测数据仅证明送检的样品所检项目的符合性情况。
- 三、检测报告无编制人、审核人、签发人的签字无效。
- 四、本检测报告未加盖“河南康泰凯天检测技术有限公司”检测专用章、CMA 认证章及骑缝章无效。
- 五、本检测报告的复印件未重新加盖“河南康泰凯天检测技术有限公司”检测专用章或有任何涂改和增删无效。
- 六、本检测报告及检测单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 七、委托方若对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。无法复现的样品，不予受理。

公司名称：河南康泰凯天检测技术有限公司

公司地址：开封市魏都路西段 158 号

联系电话：0371—23835999 22559598

一 基本情况

委托单位名称	潢川县中州供水有限公司		
受测单位名称	潢川县中州供水有限公司		
受测单位地址	/		
检测类别	委托检测	样品来源	☒ 现场采样 ☐ 送样
样品类别	☒ 出厂水 ☐ 管网水	采样日期	2024 年 08 月 05 日
样品状态	无色、无味、清澈、无油		
样品包装	聚乙烯桶、玻璃瓶、无菌袋		
检测日期	2024 年 08 月 05 日至 2024 年 08 月 16 日		

二 检测内容

样品类别	抽样点位	检测因子	检测频次	消毒剂
生活饮用水	水厂出口	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中表 1、表 2 中除溴酸盐、总氯、臭氧、游离氯以外的全部项目。	一次/点	二氧化氯

三 检测分析方法及仪器设备

序号	检测因子	检测分析依据	仪器设备	
			名称	编号
1	总大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2023	恒温培养箱 Shellab GI6-2	HNKTKT-029
2	大肠埃希氏菌	多管发酵法 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 DH-500A、 恒温培养箱 Shellab GI6-2	HNKTKT-011、 HNKTKT-029
3	菌落总数	平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	恒温培养箱 Shellab GI6-2	HNKTKT-029
4	砷	氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光谱仪 AF-7550	HNKTKT-134



序号	检测因子	检测分析依据	仪器设备	
			名称	编号
5	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光光度计 TAS-990	HNKTKT-101
6	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 UV1200	HNKTKT-071
7	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光光度计 TAS-990	HNKTKT-101
8	汞	原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光谱仪 AF-7550	HNKTKT-134
9	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 UV1200	HNKTKT-071
10	氟化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 CIC-D100	HNKTKT-170
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱 CIC-D100	HNKTKT-170
12	三氯甲烷	顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 8860 GC	HNKTKT-103
13	一氯二溴甲烷	顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 8860 GC	HNKTKT-103
14	二氯一溴甲烷	顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 8860 GC	HNKTKT-103
15	三溴甲烷	顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 8860 GC	HNKTKT-103
16	三卤甲烷	顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 8860 GC	HNKTKT-103

序号	检测因子	检测分析依据	仪器设备	
			名称	编号
17	二氯乙酸	液液萃取衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 GC9790II	HNKTKT-032
18	三氯乙酸	液液萃取衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱仪 GC9790II	HNKTKT-032
19	溴酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 CIC-D100	HNKTKT-170
20	亚氯酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 CIC-D100	HNKTKT-170
21	氯酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 CIC-D100	HNKTKT-170
22	色度	铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	/	/
23	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	浊度仪 WZS-180A	HNKTKT-077
24	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	/
25	肉眼可见物	直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/
26	pH	玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	pH 计 PHS-3E	HNKTKT-074
27	铝	铬天青 S 分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光 光度计 UV1200	HNKTKT-071
28	铁	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光 光度计 AA1700	HNKTKT-034
29	锰	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光 光度计 AA1700	HNKTKT-034
30	铜	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光 光度计 AA1700	HNKTKT-034

序号	检测因子	检测分析依据	仪器设备	
			名称	编号
31	锌	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光光度计 AA1700	HNKTKT-034
32	氯化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 CIC-D100	HNKTKT-170
33	硫酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 CIC-D100	HNKTKT-170
34	溶解性总固体	称量法 GB/T 5750.4-2023	电子天平 CP214	HNKTKT-026
35	总硬度 (以 CaCO_3 计)	乙二胺四乙酸二钠 滴定法 GB/T 5750.4-2023	/	/
36	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	/	/
37	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 UV1200	HNKTKT-071
38	总 α 放射性	低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	α . β 测量仪 FYFS-400X	HNKTKT-036
39	总 β 放射性	低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	α . β 测量仪 FYFS-400X	HNKTKT-036
40	游离氯	3,3',5,5'-四甲基联苯胺 比色法 GB/T 5750.11-2023	/	/
41	总氯	现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	HNKTKT-133
42	臭氧	靛蓝现场测定法 GB/T 5750.11-2023	臭氧检测仪 LZ-BZ	HNKTKT-085
43	二氧化氯	现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023	二氧化氯检测仪 SYL-2	HNKTKT-090
备注：“/”表示不适用或未要求。				

四 质量保证和质量控制措施

本次检测严格执行国家有关部门颁布（或推荐）的标准及技术规范，并按照河南康泰凯天检测技术有限公司的《质量手册》及河南康泰凯天检测技术有限公司“检测任务通知单 HNK-T-FM-146”中的质控要求执行，全过程实施质量保证。

- 1.检测人员均经过培训，能力确认合格后持证上岗；
- 2.检测仪器符合国家相关标准和技术要求，检测仪器均经有资质的机构检定/校准，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态；
- 3.检测方法经方法查新，均现行有效，并经方法验证和确认；
- 4.记录和检测报告符合管理体系相关要求，检测数据、检测结果和检测报告经过三级审核，报告内容和信息量符合报告编写要求。

五 检测分析结果

序号	检测因子	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	砷	mg/L	0.01	<0.0010
5	镉	mg/L	0.005	<0.0005
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	1.0	0.8
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	10	0.6
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.000306
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.000103



序号	检测因子	单位	标准限值	检测结果
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
16	三卤甲烷	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.007085
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0020
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0010
19	溴酸盐	mg/L	0.01	/
20	亚氯酸盐	mg/L	0.7	<0.0024
21	氯酸盐	mg/L	0.7	<0.0050
22	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5
23	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	1	<0.50
24	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
25	肉眼可见物	/	无	无
26	pH	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.29
27	铝	mg/L	0.2	0.091
28	铁	mg/L	0.3	<0.05
29	锰	mg/L	0.1	<0.05
30	铜	mg/L	1.0	<0.05
31	锌	mg/L	1.0	<0.05
32	氯化物	mg/L	250	7.0
33	硫酸盐	mg/L	250	6.7
34	溶解性总固体	mg/L	1000	104
35	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	48.4

序号	检测因子	单位	标准限值	检测结果
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	2.06
37	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02
38	总α放射性	Bq/L	0.5 (指导值)	0.051
39	总β放射性	Bq/L	1 (指导值)	0.059
40	游离氯	mg/L	限值≤2; 出厂水余量≥ 0.3, 末梢水余量≥0.05	/
41	总氯	mg/L	限值≤3; 出厂水余量≥ 0.5, 末梢水余量≥0.05	/
42	臭氧	mg/L	限值≤0.3; 末梢水余量≥0.02	/
43	二氧化氯	mg/L	限值≤0.8; 出厂水余量≥ 0.1, 末梢水余量≥0.02	0.15
结论: 本次检测各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 要求。				
备注: “/”表示不适用或未要求。				

编制人: 贝亚莉

签发人: 刘爱琴

审核人: 陈思

签发日期 (盖章): 2024.08.16

----- 报告结束 -----